



## 55.20.204

### Trockenbauschrauber

- Zum Verschrauben von Gipskarton- und Spanplatten sowie Weichholzpaneelen auf Holz- und Metallständerwänden
- Präzise Druckkupplung
- Elektronische Drehzahlregulierung und Rechts-/ Linkslauf
- Tiefenanschlag einfach und präzise justierbar sowie bei engen Stellen abnehmbar und ohne erneute Justierung wieder aufsetzbar
- Gummierter Schalter und Griff für beste Handhabung und ergonomisches Arbeiten
- Kompaktes Maschinengehäuse und geringes Gewicht

#### Serienmäßiger Lieferumfang

- Tiefenanschlag
- Bithalter
- Gürtelclip

Aufnahmeleistung	540 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 min <sup>-1</sup>
max. Drehmoment	10 Nm
max. Schraubendurchmesser	4,8 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht	1,3 kg
EAN	5035048130995
Triaxiale Vibration (Schraubmodus)	≤2,5 m/s <sup>2</sup>
Unsicherheitsfaktor K1	1,5 m/s <sup>2</sup>
Schalldruckpegel L <sub>PA</sub>	87,0 dB(A)
Schalleistungspegel L <sub>WA</sub>	92,0dB(A)
Unsicherheitsfaktor	5,8dB(A)