



55.20.212 650 Watt Schlagbohrmaschine



- Optimal abgestimmtes Drehzahl-/ Drehmomentverhältnis
- Zentrisch spannendes 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung sowie Rechts-/ Linkslauf
- Arretierschalter für Dauerbetrieb
- Ergonomisch gummierte Griffbereiche
- Sehr kompakte Abmessungen und geringes Gewicht

Serienmäßiger Lieferumfang

- Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag
- Transportkoffer

Aufnahmeleistung	650 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-2.800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-47.600 min ⁻¹
max. Drehmoment	8,6 Nm
max. Bohrleistung (Holz / Stahl / Stein)	25 / 13 / 16 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	1,8 kg
EAN	5035048268209
Triaxiale Vibration (Bohren in Metall)	2,5 m/s ²
Triaxiale Vibration (Schlagbohren in Mauerwerk)	25,3 m/s ²
Unsicherheitsfaktor K1	3,1 m/s ²
Schalldruckpegel L _{PA}	94,0 dB(A)
Schalleistungspegel L _{WA}	105,0 dB(A)
Unsicherheitsfaktor	3,2 dB(A)