

D

Korrosions- und witterungsbeständige Oberflächenbeschichtung auf der Basis rostfreier Edeldahlpigmente. Kurzzeitig temperaturbeständig bis ca. +300°C.

#### Anwendungsgebiete

Ausbessern beschädigter Edeldahlteile/ an LKW-Aufbauten/ an Silos und Rohrleitungen/ im Außenbereich/ zur optischen Aufwertung/ für Dekorationszwecke.

#### Gebrauchsanweisung

Oberflächen reinigen und entfetten. Dose vor Gebrauch schütteln bis Rührkugel deutlich hörbar ist. Bei Raumtemperatur (ca. +20°C) im Abstand von ca. 25 cm gleichmäßig im Kreuzgang aufsprühen. Staubbrocken nach ca. 10 Minuten, durchgehärtet in ca. 4-6 Stunden.

6B

Provides a corrosion protective coating and resistance against weathering based on stainless steel pigments. Briefly temperature resistant up to +300°C.

#### Applications

Repair of damaged stainless steel parts/ on truck and trailer bodies/ on silos and pipelines/ of all types of outdoor use, due to excellent weathering resistance/ for visual enhancement/ for decorative work.

#### Directions

Clean and degrease surfaces. Shake can before use till the mixing ball can be heard. Spray on evenly and crosswise at room temperature (approx. +20°C) and at about 25 cm distance from surface. Dust-dry after approx. 10 minutes, fully hardened after approx. 4-6 hours.

FR

Revêtement de surface à base de pigments d'acier inoxydable, anticorrosion et résistant aux influences atmosphériques. Supporte de brèves expositions à des températures jusqu'à +300°C.

#### Domaine d'utilisation

Reconditionnement de pièces d'acier inoxydables endommagées/ de carrosseries de camions/ de silos et de tuyaux/d'installations extérieures/ pour l'amélioration optique/ pour buts décoratifs.

#### Consignes d'utilisation

Nettoyer et dégraisser les surfaces au moyen de l'aérosol nettoyant S. Bien agiter jusqu'à ce qu'on puisse entendre bien la bille de mélange. Appliquer en croix à température ambiante (env. +20°C) de manière régulière à une distance d'env. 25 cm. Séchage hors poussière après env. 10 minutes, complètement durci après 4 à 6 heures.

NL

Roest-Vrij Staal Spray zorgt voor een corrosie bescherming van alle metaaloppervlakken door de roestvrij staal pigmenten in acryl hars, bestand tegen temperaturen tot +300°C (korte perioden).

#### Toepassingsgebieden

Het bijwerken van beschadigde Roest-vrij stalen onderdelen/ vrachtwagen plaatwerk/ Silos en pijpleidingen/ Materialen die blootstaan aan constante weersinvloeden/ Optische opwaardering/ Decoratieve doeleinden.

#### Gebrauksaanwijzing

Ontvet en reinig het te behandelen oppervlak. Schud de spuitbus grondig tot het rammelende geluid van de kogel in de bus goed te horen, gebruik bij kamertemperatuur (ca. +20°C). Houd de spuitbus op ongeveer 25 cm van het te spuiten oppervlak en maak rustige gelijkmatige slagen tijdens het spuiten.

#### Deutschland

engelbert strauss GmbH & Co. KG  
Frankfurter Straße 98-102  
D-63599 Biebergemuend  
Tel. 06050 9711012  
Fax 06050 9711090  
engelbert-strauss.de

#### United Kingdom

Tel. 0800 2949000  
Fax 0800 1974444  
engelbert-strauss.co.uk



e.s. edelstahl spray  
e.s. stainless steel spray  
e.s. spray acier-inox  
e.s. roest-vrij Staal spray

Artikelnummer 5097029

Enthält: Aceton, Ethylacetat, Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische (NOTA PL), Xylol. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenem Feuer, Flamme sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht essen, trinken oder andere Zündquellen sprühen. Nicht durchstochen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONENZENTRUM/Arzt anrufen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Unter Verschluss aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über +50°C aussetzen. Inhalt/Behälter Problemabfallentsorgung zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält Nickel. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Contains: acetone, ethyl-acetate, Solvent naphtha (petroleum), light arom. (NOTA PL), xylene. Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing vapours/spray. Wash hands thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release to the environment. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Store in a well-ventilated place. Keep cool. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding +50°C/+122°F. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Contains Nickel. May produce an allergic reaction.

Contient: acétone, acétate d'éthyle, solvant naphtha aromatique léger (pétrole), xylène. Aérosol extrêmement inflammable. Récepteur sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques; entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les vapeurs/aérosols. Se laver mains soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder soez clos. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à +50°C/+122°F. Éliminer le contenu/récepteur dans une exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient du Nickel. Peut provoquer des réactions allergiques.

Bevat: aceton, ethylacetat, Oplosmiddelnaphtha (petroleum), lichte aromatische (NOTA PL), Xylol. Zeer licht ontvlambare aerosol. Behälter staat onder druk: kan opbarsten bij verwarming. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vuiken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van damp/spuitnevel vermijden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlinsen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Na blootstelling of bij gevoel van een ANTI-GIFTCENTRUM of een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven +50°C/+122°F. Als gevaarlijk afval te verwijderen. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Bevat nikkel. Kan allergische reacties veroorzaken.

edelstahl spray

hochwertiger Korrosionsschutz  
witterungsbeständig

e.s. stainless steel spray  
e.s. spray acier-inox  
e.s. roest-vrij Staal spray

excellent corrosion protective coating  
weathering resistant

Corrosiebeständige en decoratieve oppervlaktebescherming

Gefahr  
Danger  
Gevaar



engelbert strauss

400 ml 520 Be Made in the E.C.