

Mittelfest. Spalt bis maximal 0,10 mm.  
Temperaturbereich von -60 °C bis +150 °C

Medium strength. Gap filling maximum 0,10 mm.  
Temperature range: -60 °C bis +150 °C

Middelvast. Scheur tot 0,10 mm.  
Temperatuurbereik -60 °C en +150 °C

Viscosité élevée. Jeu de 0,10 mm.  
Résistance à la température -60 °C à +150 °C



## e.s. schraubensicherung 02-21

e.s. threadlocking 02-21  
e.s. schroefdraadborging 02-21  
e.s. freinage de vis 02-21

### Deutschland

engelbert strauss GmbH & Co. KG  
Frankfurter Straße 98-108 · D-63599 Biebergemünd  
Tel. 06050 971012 · Fax 06050 971090 · [engelbert-strauss.de](http://engelbert-strauss.de)

### Österreich

Tel. 0732 336714  
Fax 0732 336713  
[engelbert-strauss.at](http://engelbert-strauss.at)

### United Kingdom

Tel. 01252 607855  
Fax 01252 607857  
[engelbert-strauss.co.uk](http://engelbert-strauss.co.uk)

### Netherlands

Tel. 070 2626260  
Fax 070 2626261  
[engelbert-strauss.nl](http://engelbert-strauss.nl)

### Belgium

FR Tel. 02 4001643 · Fax 02 4001644  
NL Tel. 03 3040012 · Fax 03 3040014  
[engelbert-strauss.be](http://engelbert-strauss.be)

50 ml e