

# Kunststoff-Klebeband

## Artikelbeschreibung

Das Klebeband besteht aus einer schmiegsamen Weich-PVC-Folie, einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet.

<u>Bandbreiten:</u>	30 – 38 – 50 mm
<u>Rollenlänge:</u>	33 m
<u>Farben:</u>	gelb + weiß

## Technische Daten

Folienstärke:	0,130 mm	(+/- 10 %)
Gesamtstärke:	0,150 mm	(+/- 15 %)
Reißfestigkeit in Längsrichtung:	40 N/25 mm	(+/- 10 %)
Klebkraft auf Stahl:	3,5 N/25 mm	(+/- 10 %)
Bruchdehnung:	80 %	

## Anwendung:

**Quengerilltes Kunststoff-Schutzband wird hauptsächlich als Maler- und Gipsverband für kurzfristige Abdeckungen eingesetzt, wo es auf leichte Einreißbarkeit von Hand ankommt.**  
**Auch als Bodenlinien-Markierungsband für Produktions-, Lager- und Sporthallen sowie Abdeckband für Metalloberflächen einsetzbar.**

Vorgenannte Angaben basieren auf mittleren Werten aller vorliegenden Informationen nach bestem Wissen, aber ohne Garantie.  
Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produkts für seine Belange sicherzustellen.